

Graffiti Remover

Tæknilýsing

NmTM
Nanoman

THE SCIENCE of PROTECTION

Þýðing Sér Tækni ehf. á ensku skjali framleiðandans, Nanotech Products Pty Ltd (dags. 01.02.2024). Ef munur er á þýðingunni og frumskjalinu gildir enska frumskjalið, sem fæst á [nanoman.ser.is](#).

1 Lýsing

Nanoman Graffiti Remover er sérstaklega hannað til að fjarlægja veggjakrot af öllum flötum sem varðir eru með Nanoman Anti Graffiti-húðunum (vörn fyrir gropið og ógropið yfirborð). Nanoman Anti-Graffiti-húðanir mynda þunnt varnarlag milli veggjakrotsins og yfirborðsins sem þær eru bornar á, svo að yfirborðið verður auðþrifið og veggjakrotið kemst aldrei í snertingu við yfirborðið sem varið er undir því. Notkun Nanoman Graffiti Remover tryggir að endingargóða varnarlagið sem myndast þegar Nanoman Anti Graffiti-húðanir eru bornar á skaðist ekki, svo að áfram megi fjarlægja veggjakrot aftur og aftur án þess að skemma húðunina eða yfirborðið sjálft sem hún ver.

Með notkun Nanoman Graffiti Remover halda Nanoman Anti-Graffiti-húðanir virkni sinni þótt veggjakrot sé ítrekað sett á og fjarlægt.

Nanoman Graffiti Remover er notendavæn blanda lífrænna leysiefna. Blandan hefur verið sérstaklega útbúin svo að hún geti fjarlægt veggjakrot af öllum flötum sem varðir eru með Nanoman Anti Graffiti-húðunum. Allar gerðir af glerungsmálningu og akrýlmálningu nást auðveldlega af án þess að nota þurfi umhverfisspillandi efni.

Nanoman Anti-Graffiti ásamt Nanoman Graffiti Remover er mjög HAGKVÆM lausn fyrir verktaka, sveitarfélög, húsumsjónarmenn og fasteignaeigendur til að halda veggjakroti í skefjum og uppræta það.

2 Eiginleikar og ávinningur

- Auðvelt er að nota Nanoman Graffiti Remover og það hentar jafnt fagfólki sem almennum notendum.
- Laust við rokgjörn lífræn efni (VOC).
- Engin óþægileg leysiefnagufa.
- Virkar hratt og er auðvelt í notkun.
- Fjarlægir allar gerðir veggjakrots á 2-3 mínútum.
- Auðvelt að skola af með lágþrýstidælu eða garðslöngu með handstút.
- Ekki þarf lengur að nota umhverfisspillandi og eitruð hreinsiefni.

3 Notkun

Notið Nanoman Graffiti Remover til að hreinsa veggjakrot af flötum sem varðir eru með Nanoman Anti Graffiti-húðunum fyrir gropið og ógropið yfirborð.

Prófið ávallt á lítt áberandi stað fyrir notkun. Á plasti og vínylfleti getur þurft að þynna efnið með vatni. Prófið ávallt fyrst.

Nanoman Graffiti Remover er ekki hannað til að fjarlægja veggjakrot af flötum sem eru ekki varðir með Nanoman Anti Graffiti-húðunum. Það getur þó virkað á sumt veggjakrot og sumt yfirborð, en prófa skal það fyrst á litlu svæði til að ganga úr skugga um hvort það henti.

4 Notkunarleiðbeiningar

Veggjakrot er af mörgum gerðum, allt frá krít og vatnsmálningu til varanlegra tússpenna, varalits og olíumálningar úr úðabrusum. Hversu lengi veggjakrotið hefur verið á yfirborðinu hefur yfirleitt áhrif á hversu

Nanotech Products Pty Ltd
Unit 3, 40 Ricketts Rd, Mount Waverley VIC 3149
Sími: 1300 696 266
[info@nanoman.com.au](#) | [http://www.nanoman.com.au](#)

Íslensk þýðing Sér Tækni ehf. Enska frumskjalið gildir.

Bls. 1 af 4

Höfundarréttur © 2024 Nanotech Products Pty Ltd

auðvelt er að fjarlægja það: því lengur, því erfiðara.

Eftir því hvaða efni á að fjarlægja næst hver gerð veggjakrots best af með blöndu af Nanoman Graffiti Remover, „mildri“ hreyfingu og vatnsúða með lágum eða meðalþrýstingi.

Nanoman Graffiti Remover fæst í flöskustærðum fyrir smásölu og atvinnurekstur og er hannað jafnt fyrir almenna notendur, fagfólk og iðnað. Ekki þarf sérfræðipækkingu, einfaldar leiðbeiningar fylgja og efnið er fljótlegt og auðvelt í notkun.

Við mælum með eftirfarandi aðferð við að fjarlægja veggjakrot, þar sem við vitum að hún virkar á allt veggjakrot:

Sérstakar leiðbeiningar um að fjarlægja veggjakrot

- Vinnið á litlu svæði í einu, því það kemur í veg fyrir að veggjakrotið dreifist á meðan það er fjarlægt. Við mælum með að svæðið sé ekki stærra en 30 cm x 30 cm í einu.
- Úðið eða berið Nanoman Graffiti Remover ríkulega á veggjakrotið með pensli og leyfið efninu að vinna á málningunni í 1 til 2 mínútur. Á lóðréttum flötum skal setja klút undir úðaða svæðið til að koma í veg fyrir afrennsli.
- Úðið eða berið aftur á með pensli til að væta svæðið og strjúkið síðan málninguna VARLEGA með hreinni tusku eða klút í sömu stefnu og veggjakrotið liggur. (Byrjið við ytri brúnir veggjakrotsins og vinnið ykkur inn á við.) Þannig dreifist málningin ekki á meðan hún er fjarlægð.
- Ef veggjakrotið er þrjóskt skal endurtaka þar til málningin er farin. Ef enn er eftir málning skal þrýsta aðeins fastar á svæðið eða hreyfa efnið varlega með mjúkum bursta. Skrúbbið ekki harkalega, þar sem það getur skemmt húðunina og/eða undirlagið sjálft. Látið efnið vinna verkið, ekki aukinn skrúbb.
- Þegar málningin er farin skal skola svæðið vandlega með vatnsúða með lágum eða meðalþrýstingi. Mestallt veggjakrot má fjarlægja með vatnsþrýstingi úr venjulegri garðslöngu eða úðaflösku. Á stórum svæðum má nota háþrýstidælu til að hjálpa til við að fjarlægja veggjakrotið, en þrýstingurinn má ekki fara yfir 800 psi.
- Endurtaka getur þurft ferlið oftár en einu sinni til að fjarlægja þrjóskt veggjakrot alveg.
- Þegar veggjakrotið hefur verið fjarlægt að fullu skal skola svæðið með vatni til að fjarlægja allar leifar af veggnum og jörðinni.
- Fargið tuskum og úrgangi á ábyrgan hátt.

Góð ráð við að fjarlægja veggjakrot

- Fjarlægið ávallt veggjakrot eins fljótt og hægt er eftir að það finnst, því þá er yfirleitt auðveldara að fjarlægja það og það dregur úr líkum á að verknaðurinn verði endurtekinn.
- Reynið ávallt að greina hvaða efni var notað í veggjakrotið sem á að fjarlægja, því vegna styrks Nanoman Anti Graffiti-húðunarinnar má fjarlægja sumt veggjakrot með vatni einu saman eða vatni og mildu hreinsiefni.
- Reynið ekki að fjarlægja veggjakrot með því að skrúbba harkalega eða beita of miklu afli. Endurtekin varleg nudd og notkun Nanoman Graffiti Remover tryggja að málningin náist af án þess að skemma veggjakrotsvörnina eða yfirborðið undir.
- Notið ekki slípanði burstu eða áhöld sem gætu skemmt yfirborðið.
- Forðist að nota háþrýstidælu ef hægt er, því endurtekin notkun þeirra brýtur húðunina niður að lokum.
- Ef háþrýstidæla er notuð skal ávallt nota blævængsstút. Úðið með bröttu horni til að komast sem mest undir veggjakrotið. Þá getur það „flagnað“ af yfirborðinu. Ef úðað er beint á veggjakrotið getur það þrýst því lengra inn í yfirborðið.

Sérstakar leiðbeiningar

- Mælt er með notkun hanska.
- Hristið flöskuna fyrir notkun.
- Notið hreinan klút til að fjarlægja veggjakrot svo að málningin dreifist ekki.
- Þynnið ekki nema efnið sé notað á vínyl eða plast.

- Hristið innihaldið vel fyrir notkun.

Vinnuaðstæður

- Mælt er með notkun hlífðarhanska, hlífðarfatnaðar, augnhlífa og andlitshlífa þegar varan er notuð. Endanlegt val á persónuhlífum ræðst af aðstæðum hverju sinni og/eða áhættumati sem gert hefur verið.
- Kynnið ykkur öryggisblaðið (SDS) varðandi rétta meðhöndlun, hreinsun, förgun og notkun persónuhlífa.
- Gætið þess að góð loftræsting sé á svæðinu sem verið er að meðhöndla.
- Forðist að anda að ykkur úðanum.
- Forðist snertingu við húð og augu.
- Gætið þess að góð loftræsting sé á svæðinu sem verið er að hreinsa.
- Geymið í lokuðu íláti og þar sem börn ná ekki til.
- Hreinsið áhöld strax eftir notkun.

5 Þekja / notkunarmagn

Notkunarmagn fer eftir því hvaða efni var notað í veggjakrotið sem þarf að fjarlægja og hversu lengi það hefur fengið að harðna. Sem almenn viðmiðun má yfirleitt gera ráð fyrir 60-80 ml/m². Þrjóskt veggjakrot sem hefur fengið að bindast yfirborðinu í nokkurn tíma krefst meira af Graffiti Remover til að ná því af.

6 Eðliseiginleikar

Form:	Vökvi
Útlit:	Glært / grænleitt
Lykt:	Mild
Leysni í vatni:	Blandast vatni að fullu
Blossamark:	Á ekki við
Rokgjörn lífræn efni (VOC):	Engin

7 Umbúðir

Nanoman Graffiti Remover fæst í eftirfarandi stærðum:

- 750 ml flaska með úðagikk
- 2 l, 5 l, 20 l.

8 Geymslupól og geymsla

- Óopnuð upprunaleg ílát má geyma í 12 mánuði.
- Ráðlagt hitastig við geymslu og flutning: +3 til 30 °C.

9 Öryggisleiðbeiningar

Kynnið ykkur ávallt öryggisblaðið varðandi öryggisleiðbeiningar við notkun Nanoman Graffiti Remover.

- Mælt er með notkun hanska.
- Geymið ekki í beinu sólarljósi.
- Geymið í lokuðu upprunalegu íláti og þar sem börn ná ekki til.
- Berist efnið í augu skal strax skola með vatni.

- Má ekki gleypa. Leitið læknis ef þörf krefur.

10 Fyrirvari

Upplýsingarnar í þessari tæknilýsingu (TDS), þar á meðal ráðleggingar um notkun og ásetningu vörunnar, byggjast á þekkingu okkar og reynslu af vörunni á útgáfudegi þessarar tæknilýsingar. Notendur skulu sjálfir ganga úr skugga um að varan henti þörfum þeirra. Varan getur átt sér margvísleg notkunarsvið og aðstæður við ásetningu og vinnu í ykkar umhverfi geta verið ólíkar og utan okkar stjórnar. Þar sem við getum hvorki stjórnað né séð fyrir við hvaða aðstæður varan kann að verða notuð ætti hver notandi að meta upplýsingarnar í samhengi við þá notkun sem fyrirhuguð er. Að því marki sem lög leyfa ber Nanotech Products Pty Ltd ekki ábyrgð á tjóni af neinu tagi sem hlýst af notkun upplýsinganna í þessu gagnablaði eða af því að treyst sé á þær. Engin bein eða óbein ábyrgð er veitt umfram þá sem lög kveða skýrt á um.

Notendur skulu ávallt styðjast við nýjustu útgáfu tæknilýsingarinnar sem fæst á www.nanoman.com.au

Uppfært í febrúar 2024

Nanotech Products Pty Ltd, Unit 3, 40 Ricketts Rd, Mount Waverley VIC 3149. Sími: 1300 696 266.
info@nanoman.com.au | <http://www.nanoman.com.au>

Höfundarréttur © 2024 Nanotech Products Pty Ltd